

**C-TEC**ESPECIALISTAS EN
PRODUCTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

Información de producto

**Peel
Tec**

DATOS TÉCNICOS

Características físicas y químicas

¡100 % libre de metilcloruro!

Contenido:	500 ml
Contenido de COV:	Aproximadamente el 98% p/p
Color:	Transparente
Fragancia:	Característica
Densidad relativa a 20 °C:	1,25 g/ml
Rendimiento:	1,5 g/s
Presión de vapor a 20 °C:	3 a 4 bar
Cobertura:	Aproximadamente 0,8 m ²

Descripción del producto

Producto revolucionario para eliminar viejas capas de pintura y laca en superficies de piedra, asfalto, metal y madera.

Características del producto

Estructura de gel. Muy eficaz.

El aerosol debe almacenarse a temperatura ambiente antes de su uso.

Temperatura de aplicación: 5 – 30 °C.

Pulverizar de forma homogénea en un área de aproximadamente 8 centímetros de ancho.

Aplicación:

Agite antes de usar. Antes de su uso, compruebe la compatibilidad de la superficie. Aplique generosamente y deje que surta efecto. El tiempo de aplicación depende de la calidad y la antigüedad de la pintura o laca que se vaya a eliminar. A continuación, elimínela con una herramienta adecuada para este fin. En los depósitos difíciles, debe repetir el proceso.

Vida útil: 10 años. Ver en otro lugar del embalaje.

C-TEC GROUP SPAIN S.L.

Camino Pera de Agua, 81-104, Diseminado Las Lagunas
Polígono Industrial Los Perales, Buzón nº 15, 29651 Mijas – Málaga
CIF: B-92883057

T:+34 952 479 212 **F:**+34 952 588 526 **E:** es@ct1.com

www.ct1.com

La información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. No obstante, los usuarios deben evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación. C-TEC no garantiza la exactitud de la información y declina toda responsabilidad con respecto a su uso. Las obligaciones únicas de C-TEC son las establecidas en las condiciones estándar de venta de este producto, y C-TEC no será responsable en ningún caso de cualquier daño incidental, indirecto o consecuente que surja de la venta, reventa, uso o uso indebido de este producto. (20190729)